

## MORAINE PRIMER | МОРАЙН ПРАЙМЕР

Грунтовка пропиточная для внутренних работ

Тип	Грунтовка водно-дисперсионная
Область применения	Предназначена для пропитки поверхностей в сухих и влажных помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев. Подходит для фасадных работ.
Объекты применения	Применяется для предварительной подготовки поверхностей в спальнях, детских, гостиных, кухнях, ваннах, подвальных помещениях и других сухих и влажных помещениях, а также для минеральных фасадов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	5 - 14 м <sup>2</sup> /л. Расход зависит от способа нанесения и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток по массе (%)	Около 8%
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением.
Время высыхания	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 40 минут. Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа.
Колеровка / цвет	Бесцветный
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Срок годности	18 месяцев
Фасовка	2,5 л; 5 л; 10 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Поверхности, зараженные грибом или плесенью, предварительно обработать чистящим санитизирующим средством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



## MORAINE PRIMER | МОРАЙН ПРАЙМЕР

Грунтовка пропиточная для внутренних работ

Дефекты поверхности выровнять готовой шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

### Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно встряхнуть! Материал полностью готов к применению, не требует разбавления. Наносить в 1 слой кистью, валиком или распылением. Рекомендуется избегать избыточного неравномерного нанесения, при котором может образоваться заглянцованная поверхность.

### Очистка инструментов

По окончании работ инструменты промыть водой.

### Окружающая среда и безопасность

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. Остатки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Подробнее см. на [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурига", 192289, Россия  
г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий  
**8 800 100 07 70**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

