

EXPERT MultiFinish

Колеруемая глубокоматовая краска для финишной отделки сухих и влажных помещений.

- Защищает от плесени и грибка
- Образует прочное покрытие
- Подходит для обоев под покраску

Содержит биоцидные добавки, что позволяет защитить окрашенную поверхность от плесени и грибка в помещениях с повышенной влажностью, а также в случаях протечек, промерзания стен, сырости и сбоя в системе вентиляции в сухих помещениях.

Область применения: для нанесения по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для нанесения по всем видам обоев под покраску.

Объекты применения: для окраски жилых помещений, включая проекты с отделкой от застройщика, и коммерческих объектов (производственные предприятия, паркинги и т.д.).

Колеровка: по каталогам Tikkivala (Tikkurila) в пастельные оттенки.

Время высыхания: 1,5 часа.

Расход: 7-11 м²/л.

Способ нанесения: кисть, валик или распыление.

Параметры нанесения БВР: тип форсунки HEA ProTip, сопло 515, давление 100 бар, разбавление 5%.

Стойкость к мокрому истиранию: 3 класс.

Фасовки: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.



СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА И СНИЖЕНИЯ РАСХОДА КРАСКИ ДО 30%

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ:



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ:

