



Gravel Strong

Водно-дисперсионная укрепляющая и saniрующая щелочестойкая акриловая фасадная грунтовка глубокого проникновения (концентрат).

- Под фасадные краски
- Улучшает адгезию и сокращает расход краски
- Защищает поверхность от плесени и водорослей

Предназначена для получения наилучшего профессионального результата при нанесении в системе с фасадными водно-дисперсионными акриловыми красками FINNCOLOR Mineral. Позволяет защитить основание, подверженное повышенной влажности, от поражения плесенью и водорослями благодаря специальным фунгицидным добавкам в составе.

Область применения: предназначена для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных поверхностей, не глянцевой строительной керамики, волокнисто-цементных панелей, неорганических фасадных шпатлевок, силикатного кирпича, старых мелящих прочнодержатся покрытий. Не применять по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.

Время высыхания: 1 час.

Расход: 5-14 м²/л.

Способ нанесения: кисть, валик, распыление.

Параметры нанесения БВР: тип форсунки FF, сопло 410, давление 40 бар, разбавление не требуется.

Цвет: бесцветная.

Фасовки: 5 л, 10 л.

1



**СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR –
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
И СНИЖЕНИЯ РАСХОДА КРАСКИ ДО 30%**



2

**ШПАТЛЕВКА
FINNFILLER
FACADE**

3

**КРАСКА
MINERAL
STRONG**

