

# FinnFiller Facade

Готовая к применению шпатлевка для финишного выравнивания минеральных поверхностей фасадов и внутренних помещений с повышенной влажностью.

- Высокая паропроницаемость в системе
- Заполняет трещины и углубления до 5 мм
- Не растрескивается при высыхании

FinnFiller Facade обладает высокой прочностью и адгезией к любым видам минеральных оснований, при высыхании сохраняет нанесенный объем без усадки, не растрескивается и не отслаивается. Заполняет трещины, вмятины и неровности до 5 мм, образуя однородное ровное основание. В системе с фасадными красками и фасадной грунтовкой FINNCOLOR позволяет получить долговечное паропроницаемое покрытие.

**Область применения:** предназначена для нанесения по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям минеральных фасадов, кухонь, ванн, коридоров и других сухих и влажных помещений.

**Время высыхания:** 4 часа, время выдержки до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.

**Расход:** 0,6-1 м<sup>2</sup>/кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.

**Толщина слоя:** до 3 мм, во впадинах и углублениях до 5 мм.

**Способ нанесения:** шпатель.

**Цвет:** белый с серым оттенком.

**Морозостойкость:** допускается до 5 циклов замораживаний при -40°C.

**Долговечность:** 17 лет в системе с грунтовкой Gravel Strong и краской Mineral Strong.

**Фасовки:** 16 кг.



## СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА И СНИЖЕНИЯ РАСХОДА КРАСКИ ДО 30%

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ФАСАДОВ:



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ:

