

**РАСТВОРИТЕЛЬ 1031-Р****Растворитель к эпоксидным лакокрасочным материалам**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Разбавитель к эпоксидным лакокрасочным материалам промышленного назначения
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Не является самостоятельным продуктом и может использоваться только совместно с промышленными лакокрасочными материалами. Пригодность растворителя для конкретного продукта определяется технической спецификацией на продукт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход</b>	Максимальное количество растворителя в красках: 30% по объему
<b>Фасовка</b>	15 литров
<b>Способ использования</b>	В соответствии с технической спецификацией на конкретный лакокрасочный продукт
<b>Срок годности</b>	3 года (36 месяцев) со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке при соблюдении условий хранения
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от -40 °С до 40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, не ставить вверх дном. Хранить вдали от источников отопления. При хранении при отрицательной температуре перед применением выдержать при температуре (20±2) °С в течение 24 часов и тщательно перемешать. После вскрытия и/или колеровки использовать в течение трех месяцев.
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от огня. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Импортер: ООО "Тиккивала"**241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2,  
тел. +7 (812) 380-33-99, [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)