

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 1/17

Спецификация данных по безопасности

В соответствии с Приложением II к REACH - Регламенте (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

1.1. Идентификатор продукта	
Наименование	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база
1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование	
Описание/Использование	не доступно
1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности	
Наименование компании	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S
Адрес	Tepeören Kimya Sanayicileri O.S.B, Tem Yanyol F1 Blok
Город и Страна	34956 Istanbul (Tuzla) TURKEY
	тел. +90 216-5930727
	факс +90 216-5931850
Электронная почта компетентного лица, ответственного за паспорт безопасности вещества	info@kayalarnoroo.com.tr
1.4. Номер телефона для срочного звонка	
За срочной информацией обращаться к	HEADQUARTERS: KAYALAR NOROO BOYA SAN.VE TIC. A.S. (TURKEY) TEL:+90 216-5930727

РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность

2.1. Классификация вещества или смеси	
Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (ЕС) 1272/2008 (CLP) (и последующих изменениях и дополнениях). Поэтому продукт требует паспорта безопасности вещества, согласно положениям Регламента (ЕС) 2020/878. Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей среды приведена в разделе 11 и 12 настоящего паспорта.	
Классификация и указание на опасность:	
Возгораемая жидкость, категория 3	H226
Раздражение глаз, категория 2	H319
Раздражение кожи, категория 2	H315
Сенсибилизация кожи, категория 1	H317
Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2	H411
	Возгораемые жидкости и пары. Вызывает серьезное раздражение глаз. Вызывает раздражение на коже. Может вызывать аллергическую реакцию на коже. Токсично для водных организмов, с длительным действием.

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 2/17

2.2. Информация, указываемая на этикетке

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям.

Пиктограммы:



Предупреждения: Осторожно

Указания на опасность:

H226	Возгораемые жидкости и пары.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H315	Вызывает раздражение на коже.
H317	Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
H411	Токсично для водных организмов, с длительным действием.
EUN205	Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергические реакции.
Рекомендации по мерам предосторожности:	
P210	Хранить вдали от источников нагрева, нагретых поверхностей, искр, пламени и прочих источников возгорания. Не курить.
P280	Носить защитные перчатки / одежду и защищать глаза / лицо.
P370+P378	В случае пожара: тушить пеной, порошком для тушения пожара, двуокисью углерода.
P273	Не допускать попадания в окружающую среду.
P391	Собрать вышедший наружу материал.
P261	Избегать вдыхать пыль / дым / газ / туман / пар / аэрозоль.
Содержит:	ПРОДУКТ РЕАКЦИИ: БИСФЕНОЛ-А-ЭПИХЛОРГИДРИН Формальдегид, олигомерные продукты реакции с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном и фенолом

2.3. Прочие опасности

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$.

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 3/17

Данный продукт не содержит вещества с разрушающими эндокринную систему свойствами в концентрации ≥ 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам

3.2. Смеси

Содержит:

Идентификация	x = Конц. %	Классификация (ЕС) 1272/2008 (CLP)
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ: БИСФЕНОЛ-А-ЭПИХЛОРГИДРИН		
ИНДЕКС 603-074-00-8	15 ≤ x < 25	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
ЕЭС 500-033-5		Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5%
CAS 25068-38-6		
КСИЛЕН		
ИНДЕКС 601-022-00-9	5 ≤ x < 10	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Классификация в соответствии с приложением VI Регламента CLP: C
ЕЭС 215-535-7		STA Кожный: 1100 мг/кг, STA Вдых пары: 11 мл/л
CAS 1330-20-7		
НАФТА СОЛЬВЕНТ (НЕФТЬ), АРОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕГКАЯ		
ИНДЕКС 649-356-00-4	5 ≤ x < 10	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Классификация в соответствии с приложением VI Регламента CLP: P
ЕЭС 265-199-0		
CAS 64742-95-6		
Формальдегид, олигомерные продукты реакции с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном и фенолом		
ИНДЕКС -	1 ≤ x < 5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
ЕЭС 500-006-8		
CAS 9003-36-5		
ЭТИЛБЕНЗОЛ		
ИНДЕКС 601-023-00-4	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412
ЕЭС 202-849-4		LC50 Вдых пары: 17,2 мл/л/4 ч
CAS 100-41-4		

Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.

РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

ГЛАЗА: Снять контактные линзы. • Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 15 минут, хорошо раскрывая веки. Если проблема не была устранена, обращайтесь к врачу.

КОЖА: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно вызвать врача. Перед использованием выстирать загрязненную одежду.

ВДЫХАНИЕ: Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Немедленно вызвать врача.

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 4/17

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Немедленно вызвать врача. Не провоцировать рвоту. Не давать ничего, не назначенного врачом.

4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические

Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.

4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры

5.1. Средства тушения

ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Средства для тушения: углекислый газ, пена, химический порошок. В случае утечки и разлившегося вещества, которое не загорелось, можно использовать распыленную воду для удаления горючих паров и защиты занятых в устранении утечки людей.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Не использовать струи воды. Вода не подходит для тушения пожара, но может использоваться для охлаждения закрытых резервуаров, подверженных действию огня, предотвращая их взрыв.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСПЕДСТВИЕ ПОЖАРА

В резервуарах, подверженных действию огня, может создаться сверхдавление, с опасностью взрыва. Не вдыхать продукты горения.

5.3. Рекомендации для пожарных

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Утилизировать загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами.

ЭКИПИРОВКА

Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки

6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры

Устранить утечку, если не существует опасность.

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.

Удалить людей, не имеющих экипировки. Используйте взрывобезопасное оборудование. Устранить все источники возгорания (сигареты, пламя, искры, и т. д.) или нагрева из зоны, в которой произошла утечка.

6.2. Меры защиты окружающей среды

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 5/17

Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.

6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки

Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала.
Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение

7.1. Меры для безопасного перемещения

Хранить вдали от источника тепла, открытого пламени, искр, не курить и не пользоваться зажигалкой. Без вентиляции пары могут скапливаться в низких слоях у пола, и загораться даже на расстоянии, при поджигании, с опасностью возврата пламени. Избегать скопления электростатического заряда. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Снимите загрязненную одежду и защитные средства перед входом в зоны приема пищи. Избегайте распространения средства в окружающей среде.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости

Хранить в оригинальной упаковке. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источника тепла, открытого пламени, искр и прочих источников возгорания. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.

7.3. Особое конечное предназначение

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

Нормативные ссылки:

BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
PRT	Portugal	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 6/17

TUR GBR EU	Türkiye United Kingdom OEL EU	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733 EN40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) Директива (ЕС) 2022/431; Директива (ЕС) 2019/1831; Директива (ЕС) 2019/130; Директива (ЕС) 2019/983; Директива (ЕС) 2017/2398; Директива (ЕС) 2017/164; Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/ЕС; Директива 2004/37/ЕС; Директива 2000/39/ЕС; Директива 98/24/ЕС; Директива 91/322/ЕЭС. ACGIH 2022
	TLV-ACGIH	

КСИЛЕН						
Пороговое предельное значение						
Тип	Страна	TWA/8ч		STEL/15мин		Замечания / Наблюдения
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm	
TLV	BGR	221	50	442	100	КОЖА
VLA	ESP	221	50	442	100	КОЖА
TLV	EST	200	50	450	100	КОЖА
VLEP	ITA	221	50	442	100	КОЖА
VLE	PRT	221	50	442	100	КОЖА
NDS/NDSch	POL	100		200		КОЖА
TLV	ROU	221	50	442	100	КОЖА
ESD	TUR	221	50	442	100	КОЖА
WEL	GBR	220	50	441	100	КОЖА
OEL	EU	221	50	442	100	КОЖА
TLV-ACGIH			20			

ЭТИЛБЕНЗОЛ						
Пороговое предельное значение						
Тип	Страна	TWA/8ч		STEL/15мин		Замечания / Наблюдения
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm	
TLV	BGR	435		545		КОЖА
VLA	ESP	441	100	884	200	КОЖА
TLV	EST	442	100	884	200	КОЖА
VLEP	ITA	442	100	884	200	КОЖА
VLE	PRT	442	100	884	200	КОЖА
NDS/NDSch	POL	200		400		КОЖА
TLV	ROU	442	100	884	200	КОЖА
ESD	TUR	442	100	884	200	КОЖА
WEL	GBR	441	100	552	125	КОЖА
OEL	EU	442	100	884	200	КОЖА
TLV-ACGIH		87	20			

Условные Обозначения:

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 7/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки.
Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.
Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

Предусмотрите аварийный душ с ванночкой для промывки лица и глаз.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III.
При выборе материала рабочих перчаток следует учитывать следующее (см. стандарт EN 374): совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.
В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть.
Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории II (справочная Регламент 2016/425 и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

Оцените необходимость предоставить антистатическую одежду в том случае, если рабочее место связано с риском взрыва.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (см. стандарт EN 166).

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа А, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (см. стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа.
Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена.
В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.

КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

Остатки продукта не должны неконтрольно выбрасываться в сточные воды или водные потоки.

РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики

9.1. Информация о физических свойствах

Характеристики	Значение	Информация
Физическое состояние	жидкий	
Цвет	не доступно	
Запах	не доступно	
Точка плавления или замерзания	не доступно	

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1																														
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 8/17																														
<table><tr><td>Начальная точка кипения</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Возгораемость</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Нижний предел взрывоопасности</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Верхний предел взрывоопасности</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Точка воспламеняемости</td><td>23 ≤ T ≤ 60 °C</td></tr><tr><td>Температура самовозгорания</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Температура разложения</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>pH</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Растворимость</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Коэффициент распространения: n-октанол/вода</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Напряжение пара</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Плотность и/или относительная плотность</td><td>1,6-1,7 Kg/l</td></tr><tr><td>Относительная плотность паров</td><td>не доступно</td></tr><tr><td>Характеристики частиц</td><td>не применимо</td></tr></table>			Начальная точка кипения	не доступно	Возгораемость	не доступно	Нижний предел взрывоопасности	не доступно	Верхний предел взрывоопасности	не доступно	Точка воспламеняемости	23 ≤ T ≤ 60 °C	Температура самовозгорания	не доступно	Температура разложения	не доступно	pH	не доступно	Кинематическая вязкость	не доступно	Растворимость	не доступно	Коэффициент распространения: n-октанол/вода	не доступно	Напряжение пара	не доступно	Плотность и/или относительная плотность	1,6-1,7 Kg/l	Относительная плотность паров	не доступно	Характеристики частиц	не применимо
Начальная точка кипения	не доступно																															
Возгораемость	не доступно																															
Нижний предел взрывоопасности	не доступно																															
Верхний предел взрывоопасности	не доступно																															
Точка воспламеняемости	23 ≤ T ≤ 60 °C																															
Температура самовозгорания	не доступно																															
Температура разложения	не доступно																															
pH	не доступно																															
Кинематическая вязкость	не доступно																															
Растворимость	не доступно																															
Коэффициент распространения: n-октанол/вода	не доступно																															
Напряжение пара	не доступно																															
Плотность и/или относительная плотность	1,6-1,7 Kg/l																															
Относительная плотность паров	не доступно																															
Характеристики частиц	не применимо																															
9.2. Прочая информация																																
9.2.1. Информация о классах физической опасности																																
Информация отсутствует																																
9.2.2. Прочие характеристики безопасности																																
VOC (Директива 2004/42/ЕС) : 13,73 % - 238,82 g/l																																
РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность																																
10.1. Реактивность																																
Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены.																																
10.2. Химическая стабильность																																
Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения.																																
10.3. Возможные опасные реакции																																
Пары могут формировать с воздухом взрывные смеси.																																
КСИЛЕН																																
Стабилен при нормальных условиях использования и хранения.Бурно реагирует с: сильные окислители,сильные кислоты,азотная кислота,перхлораты.Может образовывать взрывчатые смеси с: воздух.																																

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 9/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

ЭТИЛБЕНЗОЛ

Бурно реагирует с: сильные окислители.Воздействует на различные виды пластмасс.Может образовывать взрывчатые смеси с: воздух.

10.4. Условия , которых следует избегать

Избегать перегрева. Избегать скопления электростатического заряда. Избегать любых источников возгорания.

10.5. Несовместимые материалы

Информация отсутствует

10.6. Опасные продукты разложения

При термическом разложении или в случае пожара могут высвобождаться пары, потенциально опасные для здоровья.

ЭТИЛБЕНЗОЛ

Может привести к: метан,стирол,водород,этан.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.
Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

11.1. Информация о классах опасности в соответствии с Регламенте (ЕС) 1272/2008

Метаболизм, токсикокинетика, механизм действия и прочая информация

Информация отсутствует

Информация о вероятных путях поступления в организм

КСИЛЕН
РАБОЧИЕ: вдыхание, контакт с кожей.
НАСЕЛЕНИЕ: попадание внутрь организма вместе с загрязненной едой или водой, вдыхание загрязненного воздуха.

ЭТИЛБЕНЗОЛ
РАБОЧИЕ: вдыхание; контакт с кожей.
НАСЕЛЕНИЕ: попадание внутрь с загрязненной пищей и водой; контакт продуктов, содержащих вещество, с кожей.

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 10/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

Замедленное и непосредственное действие, а также длительный эффект от кратковременного и длительного воздействия

КСИЛЕН
Токсическое влияние на центральную нервную систему (энцефалопатия); раздражение кожи, конъюнктивы, роговицы и органов дыхания.

ЭТИЛБЕНЗОЛ
Являясь аналогом бензола, может оказывать острое действие на центральную нервную систему, вызывая угнетенное состояние, состояние нечувствительности, часто с предшествующим головокружением и головной болью (Ispesl). Оказывает раздражающее действие на кожу, конъюнктиву и дыхательные пути.

Взаимодействие

КСИЛЕН
Прием внутрь алкоголя влияет на метаболизм вещества, замедляя его. Употребление этанола (0,8 г/кг), предшествующее вдыханию в течение 4 часов паров ксилола (145 и 280 м.д.) вызывает снижение на 50% выведения метилгиппуровой кислоты, что приводит к увеличению концентрации ксилолов в крови в 1,5–2 раза. Одновременно с этим происходит усиление побочных действий этанола. Метаболизм ксилолов усиливают фенобарбитал и индукторы ферментов типа 3-метил-колантрена. Аспирин и ксилолы взаимно ингибируют их конъюгацию с глицином, что приводит к уменьшению выведения с мочой метилгиппуровой кислоты. Другие промышленные продукты могут оказывать влияние на метаболизм ксилолов.

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

ATE (Вдых - пары) смеси:	> 20 мл/л
ATE (Внутрь) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
ATE (Кожный) смеси:	>2000 мг/кг

КСИЛЕН	
LD50 (Кожный):	4350 мг/кг Rabbit
STA (Кожный):	1100 мг/кг удалить из таблицы 3.1.2 Приложения I ко CLP (цифра, используемая для расчета оценки острой токсичности смеси)
LD50 (Внутрь):	3523 мг/кг Rat
LC50 (Вдых пары):	26 мл/л/4 ч Rat
STA (Вдых пары):	11 мл/л удалить из таблицы 3.1.2 Приложения I ко CLP (цифра, используемая для расчета оценки острой токсичности смеси)

ЭТИЛБЕНЗОЛ	
LD50 (Кожный):	15354 мг/кг Rabbit
LD50 (Внутрь):	3500 мг/кг Rat
LC50 (Вдых пары):	17,2 мл/л/4 ч Rat

КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Вызывает раздражение на коже

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 11/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Вызывает серьезное раздражение глаз

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Чувствителен для кожи

МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

КСИЛЕН
Относится к категории 3 (не классифицируемые как канцерогенные для человека) по классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР).
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что "имеющиеся данные недостаточны для оценки канцерогенного потенциала".

ЭТИЛБЕНЗОЛ
Относится к категории 2B (вероятно канцерогенные для человека вещества) по классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) - (IARC, 2000).
Относится к категории D (неклассифицируемые как канцерогенные для человека вещества) Агентством по охране окружающей среды США (EPA) - (US EPA, файл, доступный онлайн, 2014).

ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 12/17

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

11.2. Информация о других опасностях

Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей, влияющих на здоровье человека.

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация

Вещество считается опасным для окружающей среды и токсичным для водных организмов, и в долгосрочной перспективе оказать отрицательное воздействие на водную среду.

12.1. Токсичность

Информация отсутствует

12.2. Устойчивость и разложение

КСИЛЕН	
Растворимость в воде	100 - 1000 мл/л
Быстро разлагающиеся	
ЭТИЛБЕНЗОЛ	
Растворимость в воде	1000 - 10000 мл/л
Быстро разлагающиеся	
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ: БИСФЕНОЛ-А-ЭПИХЛОРИДРИН	
Растворимость в воде	0,1 - 100 мл/л
НЕ быстро разлагающиеся	

12.3. Потенциальное бионакопление

КСИЛЕН	
Коэффициент распределения: n-октанол/вода	3,12
BCF	25,9

ЭТИЛБЕНЗОЛ

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 13/17

Коэффициент распределения: н-октанол/вода	3,6
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ: БИСФЕНОЛ-А-ЭПИХЛОРГИДРИН	
Коэффициент распределения: н-октанол/вода	> 2,918
BCF	31
12.4. Подвижность в почве	
КСИЛЕН	
Коэффициент распределения: почва/вода	2,73
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ: БИСФЕНОЛ-А-ЭПИХЛОРГИДРИН	
Коэффициент распределения: почва/вода	2,65
12.5. Результаты оценки PBT и vPvB	
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$.	
12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы	
Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей с оцениваемым воздействием на окружающую среду.	
12.7. Прочие вредные воздействия	
Информация отсутствует	

РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку

13.1. Методы обработки отходов

По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена на основе положений действующего законодательства. Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов. Перевозка отходов может быть предметом ADR ограничений. ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.

РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке

14.1. номер UN или ID

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 14/17

ADR / RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. правильное транспортное наименование UN

ADR / RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой

ADR / RID: Класс: 3 Этикетка: 3

IMDG: Класс: 3 Этикетка: 3

IATA: Класс: 3 Этикетка: 3



14.4. Группа упаковки

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Опасности для окружающей среды

ADR / RID: Опасно для окружающей среды
IMDG: Загрязнитель морской среды
IATA: NO



Маркировка опасности при авиаперевозках для окружающей среды является обязательной только для ООН 3077 и 3082.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

ADR / RID:	HIN - Kemler: 30 Особое распоряжение: 163, 367, 650	Ограниченное количество: 5 L	Код ограничений в туннеле: (D/E)
IMDG:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Ограниченное количество: 5 L	
IATA:	Груз: Пассажиры: Особое распоряжение:	Максимальное количество: 220 L Максимальное количество: 60 L A3, A72, A192	Инструкции по упаковке: 366 Инструкции по упаковке: 355

14.7. Морские перевозки большим объёмом в соответствии с документами ИМО

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 15/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

Информация не имеет отношения

РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте

15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям

Категория Севезо - Директивой 2012/18/ЕС: P5с-E2

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (ЕС) 1907/2006

<u>Продукт</u>	
Пункт	3 - 40

<u>Содержащиеся вещества</u>	
Пункт	75

Регламент (ЕС) 2019/1148 - о сбыте и использовании прекурсоров взрывчатых веществ

не применимо

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH)

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит SVHC в концентрации ≥ 0,1%.

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH)

Отсутствует

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Регламенту (ЕС) 649/2012:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:

Отсутствует

Санитарный контроль

Рабочие, подверженные воздействию данного химического агента, не подлежат медицинскому наблюдению, при условии оценки риска, показавшей, что существует только средний риск для здоровья и безопасности рабочих, и что меры, предусмотренные, в соответствие со директивой 98/24/CE.

15.2. Оценка химической безопасности

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 16/17

Оценка химической безопасности не была проведена для подготовки/веществ, указанных в разделе 3.

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:

Flam. Liq. 2	Возгораемая жидкость, категория 2
Flam. Liq. 3	Возгораемая жидкость, категория 3
Acute Tox. 4	Острая токсичность, категория 4
Asp. Tox. 1	Опасность при вдыхании, категория 1
STOT RE 2	Удельная токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие, категория 2
Eye Irrit. 2	Раздражение глаз, категория 2
Skin Irrit. 2	Раздражение кожи, категория 2
STOT SE 3	Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория 3
Skin Sens. 1	Сенсибилизация кожи, категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2
Aquatic Chronic 3	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 3
H225	Легко возгораемые жидкости и пары.
H226	Возгораемые жидкости и пары.
H312	Вредно при контакте с кожей.
H332	Вредно при вдыхании.
H304	Может быть смертельным при попадании внутрь или при проникновении в дыхательные пути.
H373	Может повреждать органы в случае длительного или повторного действия.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H315	Вызывает раздражение на коже.
H335	Может раздражать дыхательные пути.
H317	Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение.
H411	Токсично для водных организмов, с длительным действием.
H412	Вредно для водных организмов, с длительным действием.
EUN066	Постоянное воздействие может вызывать сухость или трещины на коже.
EUN205	Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергические реакции.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
- ATE: Оценка острой токсичности
- CAS: Номер Химической реферативной службы
- CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
- CE: Идентификационный номер в ESlS (европейский архив существующих веществ)
- CLP: Регламенте (EC) 1272/2008
- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок

	KAYALAR NOROO BOYA SAN VE TIC. A.S	Редакция № 1 Дата редакции 04/08/2023 Первая компиляция Напечатано 16/07/2024 Страница № 17/17
	Двухкомпонентная эпоксидная мастика Финнбонд СТ прозрачная база	

- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация
- INDEX: Идентификационный номер Приложения VI CLP
- LC50: Смертельная концентрация 50%
- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Устойчивое, с бионакоплением и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламенте (ЕС) 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- TLV (ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ): Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным бионакоплением, согласно REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

- GCS Rev. 4
- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправкой)
- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (Издание с Поправкой)
- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
- ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт IFA GESTIS
- Веб-сайт Агентства ECHA
- База данных моделей SDS (паспорт безопасности вещества) для химических веществ - Министерство здравоохранения и ISS (Istituto Superiore di Sanità, Национальный институт здоровья) - Италия

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

Химическую или физическую опасности: Классификация продукта задана на основе критериев, установленных в Части 2, Дополнения I, Регламента (ЕС) по классификации (CLP). Данные для выполнения оценки химических и физических свойств приведены в разделе 9.

Опасности для здоровья: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 3, Приложения I к Регламенту (ЕС) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 11 не определено иное.

Опасности для окружающей среды: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 4, Приложения I к Регламенту (ЕС) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 12 не определено иное.