

## EXPERT TOTAL BLACK | ЭКСПЕРТ ТОТАЛ БЛЭК

Краска водно-дисперсионная



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                | Готовая к применению глубококоматовая краска интенсивного черного цвета для профессиональной отделки интерьеров и коммерческих помещений, требующих регулярной уборки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками стен и потолков по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокистым плитам. Подходит для нанесения по предварительно загрунтованным грунтовкой Tikkiväla Otex Primer (Отекс Праймер) сложным поверхностям (стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованное железо). |
| <b>Объекты применения</b> | Применяется для отделки жилых и коммерческих помещений, включая инженерные коммуникации, с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой (гостиные, столовые, кабинеты, коридоры, гардеробные, фотостудии, рестораны, кафе, пабы, магазины, кинотеатры, театры). Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.                                                  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Колеровка/готовые цвета</b> | Черный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Блеск</b>                   | Глубокоматовый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Расход</b>                  | 11 - 13 м <sup>2</sup> /л по непитывающей поверхности;<br>10 - 12 м <sup>2</sup> /л по впитывающей поверхности;<br>16 - 18 м <sup>2</sup> /л по ранее окрашенной поверхности.<br>Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения и может отличаться от заявленных показателей. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность непитывающая. Если вода сразу впитывается, то при расчете количества краски необходимо учитывать максимальный расход, для снижения расхода краски необходимо предварительно прогрунтовать поверхность. Практический расход при нанесении распылением зависит от условий нанесения, формы и шероховатости окрашиваемой поверхности, толщины слоя, применяемого оборудования и квалификации маляра. При использовании распыления возможны потери материала за счет особенностей способа нанесения, в связи с чем расход материала может быть выше относительно заявленного для способа нанесения валиком. |
| <b>Фасовки</b>                 | 0,9 л, 2,7 л, 9 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Разбавитель</b>             | Вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Способ нанесения</b>        | Наносится кистью, валиком, распылением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Время высыхания</b>         | При температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час, следующий слой можно наносить через 1,5 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Плотность</b>               | 1,32 - 1,38 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: ООО «Тиккивала», 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2, [russia.info@finncolor.ru](mailto:russia.info@finncolor.ru), [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)

Адрес производства: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 15, к. 3

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 100 07 70**

ПН-ПТ: 8.00 – 20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

**EXPERT TOTAL BLACK | ЭКСПЕРТ ТОТАЛ БЛЭК**

Краска водно-дисперсионная

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сухой остаток по массе (%)</b>    | 46 - 54%.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Стойкость к мокрому истиранию</b> | 2 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300 / ISO 11998/ DIN EN 13 300.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Стойкость к мытью</b>             | Устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Хранение и транспортировка</b>    | В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение краски. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). После вскрытия использовать в течение одного месяца. |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Условия при нанесении</b>                  | Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Предварительная подготовка поверхности</b> | <p><b>Неокрашенные поверхности:</b><br/>Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо грунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Strong (Морэйн Стронг) или FINNCOLOR Moraine Primer (Морэйн Праймер). Сложные поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой Tikkivala Otex Primer (Отекс Праймер). При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Использовать грунтовку необходимо в соответствии с ее технической спецификацией.</p> <p><b>Ранее окрашенные поверхности:</b><br/>С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Strong (Морэйн Стронг) или FINNCOLOR Moraine Primer (Морэйн Праймер).</p> |
| <b>Нанесение</b>                              | <p>Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком. Для равномерного распределения материала и получения гладкого покрытия рекомендуется использовать коротковорсный валик. Наносить в 2 слоя.</p> <p><b>При нанесении безвоздушным распылением (БВР) рекомендуемые параметры:</b><br/>- *Тип форсунки: XEA.<br/>- Сопло: 515.<br/>- Давление: 140-150 бар.<br/>- Разбавление: не требуется.<br/>Точные параметры определяются тестированием на объекте.</p> <p>* В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении безвоздушным распылением дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**EXPERT TOTAL BLACK | ЭКСПЕРТ ТОТАЛ БЛЭК**

Краска водно-дисперсионная

**Очистка инструментов**

По окончании работ инструменты промыть водой.

**Эксплуатация  
поверхности**

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности. Покрытие достигает своей окончательной прочности и стойкости в течение 4 недель после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой тканью.

Через 4 недели после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо вымыть чистой водой.

Для удаления загрязнений с поверхности следует избегать точечного интенсивного мытья. Покрытие необходимо мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками с равномерным усилием, пока не будет очищена вся поверхность. Стены рекомендовано мыть сверху вниз.

Стойкость покрытия к мытью гарантирует сохранение защитных свойств покрытия, так как слой краски не истирается при мытье, но шероховатости поверхности могут сглаживаться от истирающего воздействия, из-за чего поверхность может начать лосниться в отдельных местах. Изменение блеска покрытия не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия и не является дефектом. При механическом воздействии на покрытие возможно появление "эффекта письма". При предполагаемой высокой эксплуатационной нагрузке покрытия (высокая устойчивость к загрязнениям, влажности, механическому воздействию) для дополнительной защиты поверхности рекомендуется нанести 2 слоя акрилового лака Tikkiväla Lacquer Aqua (Лакер Аква).

**Окружающая среда и  
безопасность**

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством. Узнайте подробнее на [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала», 241019, Россия,  
Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск,  
ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2,  
[russia.info@finncolor.ru](mailto:russia.info@finncolor.ru), [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)

Адрес

производства:

192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, д. 15, к. 3

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 100 07 70**

ПН-ПТ: 8.00 – 20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

